



EVERLASH

LOGISTIC

ピタットフィルム 65

スベリ止めフィルム
ノンスリップフィルム (MDPE)

構成

- ◎スベリ止め剤コーティング
- 中密度ポリエチレンフィルム 65 μm

品質

- ◎高いスベリ止め 及び 防水性。
- ◎透明で、柔軟性があり破けにくい特性。
- ◎塵、ほこりが出ません。
- ◎100%リサイクルが可能です。
- ◎直接食品に触れても無害 (証明書有り)

用途

- ◎あらゆる分野の包装形態を安定させます。ペール缶、ポリタンク、袋物等の移動に最適。
- ◎食品、化粧品及び製薬におすすめ。特にプラスチックパレットで効果的です。
- ◎手作業、又は自動化ラインに使用可能。自動ラインの場合はシート供給装置が必要です。
- ◎雨や埃から商品を保護、屋外保管にも最適。トップカバーとしてもご使用頂けます。

パレタイズ

- ◎ロール幅：1200mm
- ◎巻き長さ：300M
- ◎ミシン目：1000mm



仕様

材質	中密度ポリエチレンフィルム	規格
重量	60 g/sqm	ISO 536
傾斜角度	≥ 65°	
静止摩擦係数	≥ 0,8	ISO 15359
動摩擦係数	≥ 0,78	ISO 15359

有限会社ショウコウインターナショナル
〒540-0012 大阪市中央区谷町4丁目5-9
TEL 06-6920-3279 FAX06-6920-3289
URL <http://shoko-international.com>